



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Ø A x B	Capacité max	Masse à vide (kg)	C	D	E	F
180 x 210	6 pers	440	77	-	192	144
180 x 240	7 pers	480	92	-	222	174
180 x 270	9 pers	520	-	71.3	252	204
180 x 300	10 pers	570	-	81.3	282	234
180 x 330	11 pers	610	-	91	312	364

■ (B = 210 - 240 : 3 poutres) ■ (B = 240 - 330 : 4 poutres)

{ A, B, C, D, E, F } = cm

## BASE

Ø	Base minimale (cm)		Base maximale Ø180 (cm)	
	L1	x l1	L2	x l2
180 x 210	164	x 125	468	x 380
180 x 240	194	x 125	498	x 380
180 x 270	224	x 125	528	x 380
180 x 300	254	x 125	558	x 380
180 x 330	284	x 125	588	x 380

## PRÉ-REQUIS D'INSTALLATION

Le sauna est impérativement posé sur un sol fini. Une base plane et de niveau en béton ou une terrasse en bois. Gardez un accès aux cerclages sous la cuve. En cas de commande déportée, se référer au schéma de connexions afin de prévoir les attentes supplémentaires.

Alimentation électrique avec un disjoncteur différentiel et une protection en tête de ligne :

**Tylo sense 6.6 kW 400V 3N 16A / 230V 32A**

**Tylo sense 8 kW 400V 3N 16A / 230V 40A**

Laisser en attente 3 mètres de câble. Pour toute autre modèle de poêle électrique, contactez nous pour plus d'information. La bulle en PMMA est à nettoyer uniquement avec un tissu microfibre.

SAUNA VISION À RAZ/ CASQUETTE 210 - 330

ÉCHELLE: 1:20 cm A3

Nom / signature / date ►

**STORVATT®**  
MEGÈVE FRANCE

