



INFORMATIONS TECHNIQUES

| Cuve | Volume (L) | Capacité max | Masse à vide (kg) | D1 (cm) | A | B | C | D |
|-----------|------------|--------------|-------------------|---------|-----|-----|----|----|
| 180 x 105 | 2100 | 6 pers | 270 | 181,5 | 160 | 100 | 40 | 31 |
| 180 x 120 | 2400 | 6 pers | 290 | 181,5 | 160 | 100 | 40 | 46 |
| 210 x 105 | 2800 | 8 pers | 310 | 212 | 190 | 100 | 45 | 31 |
| 210 x 120 | 3300 | 8 pers | 330 | 212 | 190 | 100 | 45 | 46 |
| 240 x 105 | 3800 | 10 pers | 350 | 241,5 | 220 | 130 | 60 | 31 |
| 240 x 120 | 4300 | 10 pers | 370 | 241,5 | 220 | 130 | 60 | 46 |

{ A, B, C, D } = cm

HAUTEUR CUVE

| | | |
|---------------|-----|-----|
| h cuve (cm) | 105 | 120 |
| h totale (cm) | 111 | 126 |

RACCORDS HYDRAULIQUES

- Aspiration Ø 63 mm
- Refoulement Ø 63 mm

BASE

Base minimale du cuvelage (cm)

| ØD1 | L | x | I |
|-----|-----|---|-----|
| 180 | 302 | x | 302 |
| 210 | 333 | x | 333 |
| 240 | 462 | x | 462 |

GROUPE TECHNIQUE

Dimensions L x l x h (cm) : **95 x 95 x 75.**

Une alimentation **230 V 32 A** (ou 230 V 16 A) avec 3 mètres de câble, un disjoncteur différentiel et une protection en tête de ligne. En cas d'option groupe technique double performance, prévoir une deuxième alimentation en 16 A. Le groupe technique doit être déporté et installé sur une base en béton, plane et de niveau (**au même niveau ou en N-1 par rapport à la cuve**). Une évacuation gravitaire de diamètre **100 mm**.

PRÉ-REQUIS D'INSTALLATION

Un cuvelage avec des remontées de parois en béton. Il faut prévoir les perçages/ carottages nécessaire aux raccordements. L'installation du plancher de la terrasse n'est pas effectuée par nos soins. **Un fourreau électrique** de diamètre 32 mm ou 40 mm pour l'éclairage / clavier de commande. **2 PVC pression callorifugés de 63 mm** rigides ou souples. Il faut prévoir **un siphon pour drainer le cuvelage**. Dans le cas où les réseaux hydrauliques sont encastrés et passent sous le niveau du groupe technique, la cuve devra être en eau et en fonctionnement pendant toute sa durée de vie.

SPA ENCASTRÉ DEPORTÉ

ÉCHELLE: 1:20 cm A3

Nom / signature / date ►

STØRVATT
HEGÈVE - FRANCE

